



Nereus

17" PC panel

pro malá, středně velká a velká zařízení



Technická specifikace

- Windows Embedded Standard 8
- Intel® Atom™ procesor D2550
- Intel® NM10 Express Chipset
- Intel® Graphics Media Accelerator 3650
- 4 GB DDR3
- 320 GB hard disk
- 17" rezistivní dotykový displej (1280 x 1024)
- 1x VGA, 1x HDMI
- 2x GbE LAN
- 4x USB2.0
- 1x COM (RS-232/422/485)
- 1x COM (RS-232)
- Audio Line-In, Line-Out a Mic-In
- včetně napájení
- příkon cca. 20 W
- provozní teplota 0°C až +50°C
- 442x354x51 mm
- bez ventilátoru



Speciální funkce

- možnost programovat přímo v regulaci
- vizualizace v regulaci
- vhodné pro provoz Single Server
- možnost připojit až 6 sběrniceových větví
- možnost až 1200 vstupních/výstupních modulů

Sběrniceové systémy

- Bacnet
- Modbus
- MBus (potřebný je měnič úrovně)
- KNX (potřebná komunikační brána)
- EnOcean (potřebná bezdrátová komunikační brána)

S Single Server

Regulace Nereus může být dodána včetně Single Serveru. Ten obsahuje webový server včetně datového záznamu, vyhlášení poplachu, webové vizualizace a mobilní vizualizace pro smartphony/tablety.